

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 апреля 2026 г. № 18/26

**Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33**

На основании абзаца пятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ» следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании абзаца пятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:»;

в Правилах по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных этим постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила по охране труда при выполнении строительных работ (далее – Правила) устанавливают требования по охране труда (далее – требования) при выполнении строительно-монтажных работ и связанных с ними иных работ, выполняемых на объектах строительства (далее, если не определено иное, – строительные работы).»;

из пунктов 2, 9 и 161 слова «по охране труда» исключить;

в пункте 3:

в абзаце первом:

слова «от 23 июня 2008 г. № 356-З» исключить;

слова «Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» заменить словами «Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;

абзацы второй, седьмой, десятый, тринадцатый, четырнадцатый и восемнадцатый исключить;

из абзаца пятого слова «, ремонтно-строительных, специальных работ» исключить;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«средства подмащивания – конструкции, предназначенные для организации рабочих мест при производстве работ на высоте, а также иных рабочих мест, расположенных на высоте, независимо от высоты их расположения;»;

в пункте 4 слово «организаций-изготовителей» заменить словом «изготовителей»;

пункты 6, 7, 26, 117, 118, 146, 148, часть вторую пункта 149, пункты 151, 400, 425, 426, 506 и главу 12 исключить;

в пункте 8:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«расположение рабочих мест на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитного ограждения такого рабочего места менее 1,0 м, а также при выполнении строительных работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования;»;

абзац восьмой после слова «влажность» дополнить словами «и подвижность»;

дополнить Правила пунктами 8¹ и 8² следующего содержания:

«8¹. При выполнении работ на высоте, а также при применении лестниц, переходных мостиков и трапов должны соблюдаться требования Правил по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 февраля 2025 г. № 11.

8². При эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, применяемых в технологических транспортных операциях, как в составе единого технологического комплекса, линии и тому подобного, так и при их отдельном применении должны соблюдаться требования Правил по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 августа 2025 г. № 88.

В местах постоянного прохода людей и проезда транспортных средств под трассой конвейерных транспортных средств непрерывного действия должны быть установлены металлические сетки для улавливания падающих с конвейера грузов (далее – сетки).

Высота установки сеток от поверхности земли должна соответствовать габаритам применяемых транспортных средств и обеспечивать свободный проход людей.»;

абзац третий части первой пункта 14 изложить в следующей редакции:

«места, находящиеся на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, или высота защитного ограждения рабочих мест менее 1,0 м;»;

из части первой пункта 17 слово «постоянного» исключить;

пункт 18 дополнить частями следующего содержания:

«При производстве работ по наряду-допуску линейный руководитель работ должен находиться на объекте строительства. При возникновении опасности для жизни и здоровья работающих линейный руководитель работ принимает меры по ее устранению, при необходимости прекращает работы и обеспечивает эвакуацию работающих из опасной зоны.

Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске может осуществляться посредством применения приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, и осуществления периодической проверки соответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. К строительно-монтажным работам допускаются лица, прошедшие в случаях и порядке, установленном законодательством, медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

В случаях, установленных законодательством, для выполнения отдельных строительно-монтажных работ работающий должен иметь соответствующую характеристике работ квалификацию по профессии рабочего, либо обучен этим отдельным видам строительно-монтажных работ.»;

в пункте 25 слова «застегнутые на подбородочные ремни» заменить словами «зафиксированные на голове в соответствии с эксплуатационной документацией»;

в части первой пункта 47:

цифры «1,3» заменить цифрами «1,8»;

слова «предохранительными или страховочными защитными ограждениями» заменить словами «защитными ограждениями высотой более 1 м»;

из части первой пункта 64 слово «(УЗО)» исключить;

в пункте 97 слова «средств пожаротушения» заменить словами «первичных средств пожаротушения»;

в пункте 98 слово «надзора» заменить словом «присмотра»;

в части второй пункта 120 слово «надзором» заменить словом «руководством»;

в части первой пункта 129:

слова «, технологическая оснастка» исключить;

слова «производства работ» заменить словами «учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары»;

пункт 132 изложить в следующей редакции:

«132. Применяемые инвентарные леса и подмости должны быть укомплектованы эксплуатационными документами.

Допускается применение неинвентарных лесов и подмостей. Их изготовление должно осуществляться по конструкторской документации с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов и подмостей в целом — на устойчивость с учетом требований межгосударственных стандартов, в соответствии с которыми они изготовлены.

Эксплуатация лесов и подмостей должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, иными техническими нормативными правовыми актами, межгосударственными стандартами, в соответствии с которыми они изготовлены, а также эксплуатационными документами (конструкторской документацией).»;

пункт 133 дополнить частью следующего содержания:

«Порядок крепления неинвентарных лесов определяется конструкторской документацией или ППР, с учетом конкретных условий их применения.»;

пункт 137 дополнить частью следующего содержания:

«Ширина настилов на неинвентарных лесах и подмостях должна быть: для каменных работ – не менее 2 м, для штукатурных – не менее 1,5 м, для малярных и монтажных – не менее 1 м, если иное не предусмотрено межгосударственными стандартами, в соответствии с которыми они изготовлены.»;

пункт 142 изложить в следующей редакции:

«142. Применяемые средства подмащивания должны быть исправны.

Перед эксплуатацией и периодически, но не реже одного раза в 10 календарных дней в процессе применения, средства подмащивания осматриваются линейным руководителем работ. Результаты их осмотра регистрируются в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей.

Перед непосредственным применением средства подмащивания осматриваются на предмет отсутствия дефектов линейным руководителем работ. Осмотр средств подмащивания перед непосредственным их применением допускается осуществлять без регистрации в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей.

Средства подмащивания, с которых работа не производилась в течение месяца и более, перед возобновлением работ следует принимать в порядке, предусмотренном пунктом 139 настоящих Правил.

Средства подмащивания подлежат дополнительному осмотру после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на деформацию несущих их элементов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть устранены и средства подмащивания приняты повторно в порядке, установленном пунктом 139 настоящих Правил.»;

в пункте 150:

части первую и вторую исключить;

часть третью изложить в следующей редакции:

«При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м следует применять средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), прикрепленные к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления на строительной конструкции.»;

пункты 152 и 153 изложить в следующей редакции:

«152. Для выполнения работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов, газосварочных, газопламенных и электросварочных работ, работ по натяжению проводов, поддержанию на весу тяжелых деталей, а также в опасной зоне около и над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами следует применять леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами.

153. Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте с их креплением к анкерным устройствам или надежно установленным конструкциям здания

в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работающих. Выбор системы обеспечения безопасности работ на высоте должен осуществляться на основании оценки профессиональных рисков.»;

пункт 157 изложить в следующей редакции:

«157. При производстве работ вне помещений, а также в условиях повышенной опасности поражения работающего электрическим током в помещениях необходимо применять ручные электрические машины II и III классов.

При наличии особо опасных условий поражения работающего электрическим током (работа в котлах, баках) следует пользоваться только ручными электрическими машинами III класса.

Во всех случаях применения ручных электрических машин II класса их подключение должно производиться только через преобразователь частоты с отдельными обмотками или разделительный трансформатор.

При работе с ручными электрическими машинами необходимо применять средства индивидуальной защиты в соответствии с эксплуатационными документами, техническими нормативными правовыми актами.»;

пункт 210 изложить в следующей редакции:

«210. При разборке зданий (сооружений) необходимо оставлять проходы на рабочие места. При разборке кровли и наружных стен работающие должны применять средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), а также иные средства индивидуальной защиты в зависимости от характера и условий труда, анализа результатов оценки рисков от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте.»;

из пункта 237 слово «тщательного» исключить;

в пункте 262 слово «организации-изготовителя» заменить словом «изготовителя»;

пункт 315 изложить в следующей редакции:

«315. Работающие, укладывающие бетонную смесь на поверхность, имеющую уклон более 20°, должны применять системы обеспечения безопасности работ на высоте для предотвращения попадания работающего в опасные зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с его возможным падением с высоты 1,8 м и более (удерживающую систему, систему позиционирования).»;

абзац пятый пункта 367 изложить в следующей редакции:

«определение необходимых средств индивидуальной защиты от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте), мест и способов их крепления.»;

пункт 377 изложить в следующей редакции:

«377. При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,8 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения – средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), а также иные средства индивидуальной защиты в зависимости от характера и условий труда, анализа результатов оценки рисков от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте.»;

абзац восьмой пункта 386 изложить в следующей редакции:

«определение необходимых средств индивидуальной защиты от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте), мест и способов их крепления.»;

пункты 402–404 изложить в следующей редакции:

«402. Для безопасного перехода на высоте по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и иным), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, должны применяться страховочные системы, в составе которых используются анкерные устройства, содержащие жесткие или гибкие анкерные линии, канаты, натянутые вдоль этих конструкций.

403. Места и способы крепления страховочной системы к анкерным устройствам, тип анкерного устройства (размеры анкерной линии, канатов) указываются в проектной документации и (или) наряде-допуске.

404. При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), а также иные средства индивидуальной защиты в зависимости от характера и условий труда, анализа результатов оценки рисков от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте. Типовое решение должно быть указано в ППР.»;

пункт 446 изложить в следующей редакции:

«446. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных либо имеющих ограждение менее 1 м перепадов по высоте 1,8 м и более независимо от уклона крыши, работающие должны применять системы обеспечения безопасности работ на высоте для предотвращения попадания работающего в опасные зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с его возможным падением с высоты 1,8 м и более (удерживающую систему, систему позиционирования).

Места крепления системы обеспечения безопасности работ на высоте указываются в ППР и наряде-допуске.»;

часть восьмую приложения 4 к этим Правилам изложить в следующей редакции:

«Выполнение работ в безопасном пространстве.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 апреля 2026 г.

**Министр труда и социальной защиты
Республики Беларусь**

А.В.Лобович

**Министр архитектуры и строительства
Республики Беларусь**

А.В.Студнев

СОГЛАСОВАНО

Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

energodoc.by