

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 2025 г. № 71

Об утверждении типовых инструкций по охране труда

На основании абзаца пятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» и подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Типовую инструкцию по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой (прилагается);

Типовую инструкцию по охране труда при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 5 июля 2005 г. № 79 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда для машиниста, управляющего мобильной подъемной рабочей платформой»;

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 5 июля 2005 г. № 80 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда для работающих в рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы»;

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по вопросам охраны труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Н.В.Павлюченко

СОГЛАСОВАНО

Министерство транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь

Министерство промышленности
Республики Беларусь

Министерство архитектуры
и строительства
Республики Беларусь

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

Министерство энергетики
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
04.08.2025 № 71

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой (далее – МПРП).

2. К управлению МПРП допускается лицо, прошедшее в порядке, установленном законодательством, обучение по соответствующей профессии рабочего, обязательный медицинский осмотр, инструктаж, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда (далее – машинист).

К управлению МПРП с электроприводом допускаются машинисты, соответствующие требованиям, установленным частью первой настоящего пункта, и имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

3. Машинист помимо требований настоящей Типовой инструкции обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующей профессии рабочего и отдельных видов работ при их выполнении.

4. В процессе управления МПРП на машиниста возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

движущиеся транспортные средства, машины и механизмы;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

разрушающиеся конструкции;

недостаточная видимость рабочей зоны;

расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола) и возможность падения с высоты.

В зависимости от условий труда на машиниста могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

5. Машинист с учетом воздействующих на него вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечивается средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты.

6. Машинист обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения в помещениях, на территории организации;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

немедленно сообщать непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасное производство работ МПРП) или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, рабочей инструкцией, технологическими картами и другими документами;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

немедленно извещать своего непосредственного руководителя (лицо, ответственное за безопасное производство работ МПРП) или иное уполномоченное должностное лицо нанимателя (лицо, ответственное за содержание МПРП в исправном состоянии) о неисправности МПРП, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья и отсутствии средств индивидуальной защиты;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

7. Машинисту необходимо:

7.1. выполнять указания лица, ответственного за содержание МПРП в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ МПРП;

7.2. знать:

устройство, основные параметры используемой МПРП, факторы, влияющие на устойчивость, причины потери ее устойчивости;

значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения МПРП;

требования эксплуатационных документов изготовителя используемой МПРП (далее – эксплуатационные документы), локальных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию МПРП;

установленный порядок производства работ с использованием МПРП.

8. Машинист имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения порученной работы по основаниям, указанным в части первой настоящего пункта, машинист обязан незамедлительно письменно сообщить своему непосредственному руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

9. Машинист не допускается к работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

10. Перед началом работы машинист:

10.1. обязан пройти в порядке, установленном законодательством, предсменный медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

10.2. должен:

проверить исправность средств индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений, надеть исправные средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе, застегнуть специальную одежду на все пуговицы, застежки;

получить задание от непосредственного руководителя (лица, ответственного за безопасное производство работ МПРП);

ознакомиться с проектом производства работ, технологической картой под роспись, а также с мероприятиями по безопасному производству работ, предусмотренными нарядом-допуском на выполнение работ с повышенной опасностью (в случае, если законодательством требуется его оформление).

11. При сменной работе машинисту помимо требований, предусмотренных пунктом 10 настоящей Инструкции, необходимо:

ознакомиться с записями в вахтенном журнале;

получить сведения от машиниста, сдающего смену;

проверить МПРП совместно с машинистом, закончившим работу, и принять ее;

убедиться в устранении неисправностей, отмеченных в вахтенном журнале;

доложить непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасное производство работ МПРП) или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя (лицу, ответственному за содержание МПРП в исправном состоянии) о недостатках, выявленных при приеме МПРП.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

12. Машинист должен управлять МПРП с целью выполнения только порученной работы, предусмотренной проектом производства работ, технологической картой, а также требований эксплуатационных документов.

13. Подъем на необходимую высоту, остановку и опускание рабочей платформы МПРП (далее – рабочая платформа) машинисту необходимо производить по сигналу работника, выполняющего работу с рабочей платформы, или сигнальщика.

При выполнении работы сигнал «остановка» машинист может выполнить независимо от того, кто его подает.

14. Машинисту перед началом подъема работника, выполняющего работу с рабочей платформы, необходимо:

убедиться в том, что в зоне работы МПРП находятся работники, имеющие отношение к производимой работе;

подать предупредительный звуковой сигнал.

15. Машинисту при управлении МПРП следует следить, чтобы:

вход в рабочую платформу и выход из нее осуществлялись при установке рабочей платформы в положение «посадка», а при подъеме, во время работы и при опускании рабочей платформы вход в нее был закрыт на запорное устройство;

масса груза вместе с работником, выполняющим работу с рабочей платформы, не превышала номинальную грузоподъемность, установленную эксплуатационными документами;

работник, выполняющий работу с рабочей платформы, работал стоя на настиле рабочей платформы, закрепившись стропом предохранительного пояса за специальное устройство, предусмотренное конструкцией МПРП, не садился и не вставал на ограждение рабочей платформы, не устанавливал на пол предметы для увеличения высоты зоны работы, не перевешивался за ограждение рабочей платформы.

16. При управлении рабочей платформой не допускается:

производить резкие движения рабочей платформы с находящимся в ней работником;

передавать управление МПРП работнику, не имеющему права на ее управление, допускать к самостоятельному управлению МПРП лиц, проходящих производственную практику, стажировку, без непосредственного наблюдения за ними;

производить передвижение МПРП с поднятой рабочей платформой, в том числе, когда в рабочей платформе находится работник, за исключением случаев, когда такое перемещение предусмотрено эксплуатационными документами;

выполнять работу при нахождении в рабочей зоне работников и других лиц, не имеющих отношения к производимой работе;

покидать МПРП с работающим двигателем.

17. Машинисту при перерыве в работе необходимо принять меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и опрокидывание МПРП под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации и обрушения грунта.

18. Машинисту следует прекратить управление МПРП в случае:

сильного ветра, скорость которого превышает допустимую для использования данной МПРП, указанную в эксплуатационных документах, приближения грозы;

если температура воздуха ниже допустимой, указанной в эксплуатационных документах;

недостаточной освещенности рабочей зоны МПРП, неблагоприятных погодных условиях (сильном снегопаде, тумане), когда машинист плохо различает сигналы, подаваемые сигнальщиком в процессе работы;

несоблюдения работником, выполняющим работу с рабочей платформы, требований безопасности.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

19. По окончании работы машинисту необходимо:

выключить двигатель МПРП;

очистить рабочую платформу, инструмент и приспособления от грязи и пыли;

проверить техническое состояние МПРП и внести запись о результатах проверки в вахтенный журнал;

сообщить лицу, ответственному за содержание МПРП в исправном состоянии, и машинисту, приступающему к работе, обо всех обнаруженных неисправностях МПРП;

снять средства индивидуальной защиты, очистить их от загрязнений и убрать в предназначенное для их хранения место;

вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

20. В случае возникновения аварийной ситуации, выразившейся в потере устойчивости МПРП во время подъема или перемещения рабочей платформы, машинисту следует:

немедленно прекратить подъем или перемещение рабочей платформы;

уменьшить вылет стрелы (выдвижного устройства);

подать предупредительный звуковой сигнал;

опустить рабочую платформу в положение «посадка»;

выключить двигатель МПРП;

сообщить о случившемся непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасное производство работ МПРП) или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

21. При несчастном случае на производстве машинисту необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего;

оказать потерпевшему необходимую помощь;

вызвать на место происшествия медицинских работников или оказать содействие в доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

немедленно сообщить о несчастном случае, произошедшем на производстве, непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасное производство работ МПРП) или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

22. При авариях и несчастных случаях на производстве машинисту следует до начала расследования сохранить обстановку, если это не представляет опасность для жизни и здоровья работников.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
04.08.2025 № 71

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы (далее – рабочая платформа).

2. К выполнению работ с рабочей платформы допускаются лица, прошедшие в порядке, установленном законодательством, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее – работники).

В случаях, установленных законодательством, для выполнения с рабочей платформы отдельных работ с повышенной опасностью работник должен иметь соответствующую характеристике работ квалификацию по профессии рабочего, либо обучен этим отдельным видам работ с повышенной опасностью, выполняемым с рабочей платформы.

Работники, выполняющие работы с рабочей платформы, проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством.

3. Работники помимо требований настоящей Инструкции обязаны также соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении.

4. В процессе работы с рабочей платформы на работников возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- движущиеся транспортные средства, машины и механизмы;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
разрушающиеся конструкции;
недостаточная видимость рабочей зоны;
расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола) и возможность падения с высоты.

В зависимости от условий труда на работника могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

5. Работники с учетом воздействующих на них вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты.

6. При выполнении работ двумя работниками с рабочей платформы один из них назначается старшим.

7. При выполнении работ на пожаровзрывоопасных объектах работник обязан знать порядок ведения работ и действий в случае аварии или инцидента и при необходимости выполнять эти действия на данных объектах.

8. Работники обязаны:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения в бытовых и вспомогательных помещениях, на территории организации;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения в бытовых и вспомогательных помещениях, а также на территории организации;

немедленно сообщать непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасное производство работ мобильной подъемной рабочей платформой (далее – МПРП) или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, рабочей инструкцией, технологическими картами и другими документами;

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя (лицо, ответственное за безопасное производство работ МПРП) либо иное уполномоченное должностное лицо нанимателя;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

немедленно извещать своего непосредственного руководителя (лицо, ответственное за безопасное производство работ МПРП) или иное уполномоченное должностное лицо

нанимателя о неисправности рабочей платформы, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

9. Работникам необходимо:

9.1. выполнять указания непосредственного руководителя (лица, ответственного за безопасное производство работ МПРП);

9.2. знать:

безопасные способы выполнения работы с рабочей платформы;

значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения МПРП;

9.3. соблюдать:

правила личной гигиены;

установленный порядок выполнения работ с рабочей платформы.

10. Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы с рабочей платформы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасное производство работ МПРП) либо иному уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

11. Не допускаются к работе (выполнению работ) с рабочей платформы работники в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Перед началом работы работнику необходимо:

проверить исправность средств индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений, надеть средства индивидуальной защиты (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застёжки);

получить задание на выполнение работ с МПРП от непосредственного руководителя (лица, ответственного за безопасное производство работ МПРП);

ознакомиться с проектом производства работ, технологической картой под роспись.

13. Работник перед началом работы должен закрыть вход в рабочую платформу на запорное устройство, закрепить стропом предохранительного пояса за специальное устройство, предусмотренное конструкцией МПРП, и подать сигнал работнику, управляющему МПРП (далее – машинист), о готовности к подъёму на необходимую высоту.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

14. Во время работы работнику необходимо:

входить в рабочую платформу и выходить из нее только при полной остановке рабочей платформы в положении «посадка». Работнику разрешается выходить из рабочей платформы для выполнения работ в зоне обслуживания при соблюдении мер безопасности, изложенных в проекте производства работ, технологической карте, и под руководством непосредственного руководителя (лица, ответственного за безопасное производство работ МПРП);

работать стоя на настиле рабочей платформы;

поддерживать связь с машинистом;

следить, чтобы масса груза вместе с работником в рабочей платформе не превышала номинальную грузоподъемность, установленную эксплуатационными документами изготовителя используемой МПРП (далее – эксплуатационные документы);

применять инструмент, приспособления с соблюдением мер безопасности, исключающих его падение.

15. При выполнении работ с рабочей платформы не допускается:

15.1. садиться или вставать на перила рабочей платформы, устанавливать на пол рабочей платформы предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ее ограждение;

сбрасывать с рабочей платформы инструмент, приспособления, грузы;

находиться в рабочей платформе при передвижении МПРП, за исключением случаев, когда такое перемещение предусмотрено эксплуатационными документами;

производить работы без применения защитных касок, предохранительных поясов, других средств индивидуальной защиты, выданных с учетом характера производимых работ;

15.2. выполнять работы при:

приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для использования данной МПРП, указанную в эксплуатационных документах;

температуре воздуха ниже допустимой, указанной в эксплуатационных документах;

недостаточной освещенности рабочей зоны МПРП, неблагоприятных погодных условиях (сильном снегопаде, тумане), когда машинист плохо различает сигналы, подаваемые сигнальщиком в процессе работы.

16. При выполнении работы, подъеме и опускании рабочей платформы вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

17. По окончании работы работнику необходимо:

подать сигнал машинисту об опускании рабочей платформы;

после снижения рабочей платформы в положение «посадка» отстегнуть предохранительный пояс и выйти из нее;

снять средства индивидуальной защиты, очистить их от загрязнений и убрать в предназначенное для их хранения место;

вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

18. В случае возникновения аварийной ситуации, выразившейся в аварийной остановке рабочей платформы на высоте, спуск работника производится в соответствии с требованиями эксплуатационных документов.

19. В случае возникновения аварийной ситуации работнику следует:

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварийной ситуации;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

сообщить о случившемся непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасное производство работ МПРП) или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

20. При несчастном случае на производстве работнику необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему необходимой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасное производство работ МПРП) либо иному должностному лицу нанимателя.

21. При авариях и несчастных случаях на производстве работнику следует до начала расследования сохранить обстановку, если это не представляет опасность для жизни и здоровья работников.